


**출력 모듈**  
**CPX-8DA-H**  
Part Number: 550204

FESTO

채널별 진단기능.



**자료 시트**

특징	값
치수 W x L x H	- 단락 후 행동 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 중량	48 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	9-핀 / 9-핀
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화 PC
LED 표시	1 그룹 진단 8 채널 진단 8 채널 상태
진단	채널별 단락/과부하 저전압, 출력
출력 수	8
파라미터 설정	채널별 페일세이프 모드 채널별 강제 채널별 아이들 모드 단락 후 거동 모듈 모니터링
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	주로 30 mA (밸브 부하 전압 공급)
특성 곡선, 출력	스위치 모듈을 사용하여 유지/해지
스위칭 로직, 출력	PNP (Positive-스위칭)
모듈당 최대 잉여 전류 출력	8.4 A
채널당 최대 전원 공급	2, 중단 능력, 응답 시간 50 µs
전기적 절연 채널? 채널	아니오
전기적 절연 채널? 내부 버스	예, 추가 전원 공급용
보호 (단락)	채널쌍당 내부 전자 퓨즈 보호 CFC 추가