


버스 노드 CPX-FB38

Part Number: 552046
단종 예정 제품

모듈형 전기 터미널 CPX용.

FESTO



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	(인터링크 블록 포함) 50 mm x 107 mm x 50 mm
필드버스 인터페이스	단동용 26-솔레노이드 밸브
장비-상태 진단	채널 및 모듈화 진단 - 출력의 저전압 - 진단 메모리
설정 지원	백색 청동 코팅
파라미터 설정	- 진단 특성 - Failsafe 반응 - 채널 강제모드 - 시그널 셋업 - 시스템 파라미터
추가 기능	시스템 공급 중간 입력용 0.2 ms 추가
제어 부품	DIL 스위치
Baud rate	100 MBit/s
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	Typ. 100 mA
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	125 g
출력에 대한 최대 어드레스 용량	64 Byte
입력에 대한 최대 어드레스 용량	64 Byte
프로토콜	EtherCAT
버스-상태 LED 표시	ERR: 프로그램 시퀀스에서의 에러 단락 보호 L/A1: 네트워크 동작, 포트 1 손상 없이 공급 복귀
제품-상태 LED 표시	공기 소모 PL: 부하 공급 PS: 전자 부품 공급, 센서 공급 SF: 시스템 에러
하우징 소재	PA-강화