


# 엔코더 인터페이스 CECX-C-2G2

Part Number: 552117

FESTO

CECX용



## 자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
인증	c UL us - Listed (OL)
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 예 승인
작동 전압	19,2 - 30 VDC
전력 소모 5 V	0.6 W
주변 온도	5 ... 55 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
상대 공기 습도	10 - 95 %
보호 등급	IP20
안전 등급	III
제품 중량	135 g
진동 저항성 테스트	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
충격 저항성 테스트	EN 60068-2-27 EA 15 bits + prefix
전기 콘넥터 기술, I/O	소켓 스트립 11-핀
디지털 입력, 고속 카운팅 입력	1x 시리얼 인터페이스 모듈
디지털 입력, 전기적 차폐	아니오
엔코더 입력, 번호	2
엔코드 입력, 해상도	수평 보호됨
엔코드 입력, 신호 범위	4-pole / 4-선 24 V single ended
엔코드 입력, 최대 입력 주기	250 kHz
엔코드 입력, 발생기 공급 전압	24 VDC 5 V 차 (RS422)
엔코더 입력, 연결 기술	소켓 Sub-D 9-핀
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응