



연결 케이블 NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4

Part Number: 8091514

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
연결 주기	100
제품 중량	40 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	연결 패턴 L1J
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	스냅 잠금형
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	원형
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 2, 마운팅 타입	육각형 A/F 13mm 및 세로 방향 널링 포함 나사형 잠금 장치
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	0.8 kV
케이블 길이	1 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 14 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 46 mm
케이블 직경	4.5 mm
케이블 직경 공차	± 0,1 mm
케이블 구조	4x0,25
공칭 도선 단면적	0.25 mm ²
보호 등급	IP65 IP67 IP69K
보호 등급에 관한 참고 사항	플러그 연결 패턴 L1J용 IP40 조립된 조건
주변 온도	-20 ... 60 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
보관 온도	-20 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인 할로겐-제거
오염 등급	2
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통

특징	값
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	PA TPE-U(PUR)
하우징 색상	흑색 백색
나사 타입 잠금 소재	니켈 도금 황동
전기 접점 소재	주석 도금 청동 황동, 도금
절연 소재	PP