



# 어댑터 NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Part Number: 8106112

FESTO



## 자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	100 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	9
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	8
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	RJ45
전기 연결 2, 핀/와이어 수	8
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	8
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	0.9 A
서지 강도	2 kV
차폐	예
케이블 길이	0.5 m
케이블 특성	표준
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	68 mm
케이블 직경	6.8 mm
케이블 구조	5x(2x0,08)
공칭 도선 단면적	0.08 mm <sup>2</sup>
공칭 컨덕터 단면적 (AWG)	AWG28
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-20 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	2
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	PVC
하우징 색상	흑색
절연 소재	PVC