


연결 케이블 NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Part Number: 8132476
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	160 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	HR25
전기 연결 1, 핀/와이어 수	8
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 잠금
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
작동 전압 범위 DC	0 ... 42 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	3 kV
차폐	예
케이블 길이	4.93 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 18.4 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 34.5 mm
케이블 직경	4.6 mm
케이블 구조	4x0, 14
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
배선 끝단	무단 절단면
보호 등급	9-핀 / 9-핀
보호 등급에 관한 참고 사항	9-핀 / 9-핀
주변 온도	-10 ... 60 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 예 승인
오염 등급	1
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	다이어프램 밸브
하우징 색상	은색
절연 소재	PPS