

서보 모터 EMMT-AS-190-MR-HS-R3M

Part Number: 8148379

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 주변 온도 | -15 ... 40 °C |
| 주변 온도 주의 | -1.5%/°C 경감 시 최대 80°C |
| 최대 설치 높이 | 4,000 m |
| 최대 설치 높이에 대한 주의 사항 | 1,000m, 100m당 경감이 -1.0%인 경우에만 |
| 보관 온도 | -20 ... 70 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 90 % |
| 표준에 따름 | IEC 60034 |
| EN 60034-1에 따른 열 등급 | F |
| 최대 권선 온도 | 155 °C |
| EN 60034-1에 따른 비율 등급(Rating class) | S1 |
| 온도 모니터링 | EnDat® 2.2를 통한 디지털 모터 온도 전달 |
| EN 60034-7에 따른 모터 타입 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 보호 등급 | IP21 |
| 보호 등급에 관한 참고 사항 | IP21 for motor shaft without rotary shaft seal IP65 모터 샤프트(RWDR 있음) IP67 모터 하우징용(연결 장치 포함) |
| DIN SPEC 42955에 따른 편심률, 동축도, 축방향 런아웃 | N |
| 평형도 | G 2,5 |
| 멈춤시 토크 | < 피크 토크의 1.0% |
| 공칭 조건하의 저장 수명 | 20,000 h |
| 인터페이스 코드, 모터 출력 | 190B |
| 전기 연결 1, 연결 타입 | 하이브리드 플러그 |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | M40x1 |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수 | 15 |
| 오염 등급 | 2 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 진동 저항 | EN 60068-2-6에 준함 |
| 충격 저항 | EN 60068-2-29에 준함 15 g/11 ms to EN 60068-2-27 |
| 인증 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 인증서 발행 부서 | UL E342973 |
| 공칭 동작 전압 DC | 680 V |
| 권선 스위치 Type | 내부의 스타 |
| 자극쌍의 수 | 5 |

| 특징 | 값 |
|-------------------------------|-----------------------|
| 정지 토크 | 76.7 Nm |
| 공칭 토크 | 59.1 Nm |
| 첨두 토크 | 118.3 Nm |
| 공칭 회전 속도 | 1,200 1/min |
| 최대 속도 | 2,163 1/min |
| 최대 기계 속도 | 8,000 1/min |
| 공칭 모터 전력 | 7,427 W |
| 연속 개-회로 전류 | 25 A |
| 공칭 모터 전류 | 19.2 A |
| 첨두 전류 | 41.5 A |
| 모터 상수 | 3.08 Nm/A |
| 정지 시 토크 상수 | 3.56 Nm/A |
| 상간전압 상수 (U-V, V-W, U-W) | 215.2 mVmin |
| 상 - 상 권선 저항 | 0.285 Ohm |
| 상 - 상 권선 인덕턴스 | 12.3 mH |
| 권선 종방향 유도율 Ld(상) | 5.65 mH |
| 권선 횡방향 유도율 Lq(상) | 6.15 mH |
| 전기 시간 상수 | 39.6 ms |
| 열시간 상수 | 70 min |
| 열저항 | 0.31 K/W |
| 축정 플랜지 | 450 x 450 x 30, steel |
| 전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트 | 110 kgcm ² |
| 제품 중량 | 42,200 g |
| 허용 가능 축 방향 샤프트 부하 | 500 N |
| 허용 가능 반경 방향 샤프트 부하 | 2,530 N |
| 축 위치 센서 | 절대형 멀티 턴 엔코더 |
| 회전자(로터) 위치 센서, 제조사 지정 | EQI 1331 |
| 로터 위치 센서, 절대 감지 가능 회전 | 4,096 |
| 로터리 위치 엔코더 인터페이스 | EnDat 22 |
| 회전 위치 엔코더 측정 원리 | 유도형 |
| 로터 위치 센서, DC 작동 전압 | 5 V |
| 로터 위치 센서, DC 작동 전압 범위 | 3.6 ... 14 V |
| 회전자(로터) 위치 센서, 회전당 위치 값 | 524,288 |
| Rotor 위치 엔코더 트리거 | 19 Bit |
| 회전자(로터) 위치 센서, 각도 측정의 시스템 정확도 | -65 ... 65 arcsec |
| MTTF, 하위 컴포넌트 | 190 년, 회전 위치 센서 |
| Energy efficiency | ENEFF (CN) / Class 1 |