


에너지 효율 모듈 MSE6-E2M-5000-FB43-AGD

Part Number: 8157910

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MSE
조립 위치	수평 +/- 5°
밸브 기능	여유 홀 포함 2.5 Nm
작동 압력 MPa	0.35 ... 1 MPa
작동 압력	3.5 ... 10 bar
표준 공칭 유량	4,500 l/min
인증	RCM Mark
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	0 ... 50 °C
보호 등급	IP65 플러그 소켓 포함
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	3,250 g
전기 연결	4-핀 M18 플러그
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
커버 소재	PA-강화 PA-강화
필드버스 인터페이스	단동용 26-솔레노이드 밸브
작동 전압 범위, DC 전자 회로/센서	18 ... 30 V
DC 작동 전압, 부하 전압	18 ... 26.4 V
극성 보호	차트 기능
표시가능한 유니트	kPa l l/min m3 mbar psi scf scfm
유량 측정 범위 최초 값	50 l/min
유량 측정 범위 최종 값	5,000 l/min
유량의 정확도	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)

특징	값
압력 측정 범위 START 값(MPa)	0 MPa
압력 측정 범위, 초기 값	0 bar
압력 측정 범위 시작 값(psi)	0 psi
압력 측정 범위 종료 값(MPa)	1.4 MPa
압력 측정 범위, 최종 값	14 bar
압력 측정 범위 종료 값(psi)	203 psi
정확도, FS	3 %FS