

Servovariklis

EMMS-AS-55-SK-LS-TSB-S1

Gaminio numeris: 1569756

FESTO

Be reduktoriaus.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 40 °C |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 90 % |
| Atitinka standartus | IEC 60034 |
| Izoliacinė apsaugos klasė | F |
| Matavimo klasė pagal EN 60034-1 | S1 |
| Temperatūros monitoringas | PTC rezistorius |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Velenas su pleištu | DIN 6885 A 3 x 3 x 14 |
| Elektrinio pajungimo sistema | Kištukas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 360 V |
| Nominali nuolatinė įtampa | 360 V |
| Apvijų jungimo tipas | Žvaigždė viduje |
| Number of pole pairs | 4 |
| Sustojimo momentas | 0,49 Nm |
| Nominalus momentas | 0,34 Nm |
| Maksimalus momentas | 1,65 Nm |
| Nominalus pasisukimo greitis | 7.400 1/min |
| Maksimalus greitis | 9.800 1/min |
| Nominali variklio galia | 261 W |
| Nominali variklio srovė | 0,83 A |
| Maksimali srovė | 4,3 A |
| Variklio konstanta | 0,406 Nm/A |
| Voltage constant, phase-to-phase | 26 mVmin |
| Apvijų varža, fazė- fazė | 20,9 Ohm |
| Apvijų induktyvumas, fazė- fazė | 15,6 mH |
| Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią | 0,13 kgcm ² |
| Produkto svoris | 1.420 g |
| Leidžiama ašinė veleno apkrova | 75 N |
| Leidžiama radialinė veleno apkrova | 140 N |
| Rotoriaus pozicijos jutiklis | Absolute single turn encoder |
| Rotary position encoder interface | EnDat 22 |
| Rotary position encoder measuring principle | Induktyvinis |
| Rotoriaus padėties jutiklio signalas | 18 Bit |
| Stabdžio laikymo momentas | 0,8 Nm |
| Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui | 24 V |
| Galios sunaudojimas, stabdys | 10 W |

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------|---|
| Stabdžio masės inercijos momentas | 0,02 kgcm ² |
| Switching cycles, holding brake | 10 million idle actuations (without friction work) |
| MTTF, subcomponent | 76 years, rotary position encoder 11416 years, holding brake |
| MTTFd, subcomponent | 152 years, rotary position encoder |