


Servovariklis EMME-AS-40-M-LV-AM

Gaminio numeris: 2082445

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Apsaugos klasė	IP21
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	360 V
Nominali nuolatinė įtampa	360 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	2
Sustojimo momentas	0,35 Nm
Nominalus momentas	0,21 Nm
Maksimalus momentas	1,4 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	9.000 1/min
Maksimalus greitis	10.000 1/min
Nominali variklio galia	200 W
Nenutrūkstama atviros grandinės srovė	1,6 A
Nominali variklio srovė	1,2 A
Maksimali srovė	6,4 A
Variklio konstanta	0,175 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	13,2 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	8,6 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	4,51 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,054 kgcm ²
Produkto svoris	700 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	12 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	115 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Absolute multi-turn encoder
Rotary position encoder interface	HIPERFACE®
Rotary position encoder measuring principle	Capacitive
Rotoriaus padėties enkoderis, Sin/ Cos- periodai apsisukimui	16
Rotoriaus padėties enkoderis, įprasta rezoliucija	12 Bit
Rotoriaus padėties enkoderis, įprastinis kampinis tikslumas	20 arcmin
MTTFd, subcomponent	271 years, rotary position encoder