


Skirstytuvų sala VTOP-

Gaminio numeris: 8141655

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	0 ... 0,9 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 9 bar
Operating pressure	0 ... 130,5 psi
Dydis	100 mm
Variantai	Manifold block for safety functions, HFT0 prepared for exhausting, VDI/VDE 3845 Manifold block for safety functions, HFT0 prepared for exhausting, VDI/VDE 3847 Manifold block for safety functions, HFT1 prepared for exhausting, VDI/VDE 3847 End plate, double-acting, effective direction can be switched Filter regulator, pressure range 0.5 ... 12 bar, grade of filtration 40 µm Filter regulator, pressure range 0.5 ... 12 bar, grade of filtration 5 µm Module for reaching a defined end position in the event of a pressure failure Volume booster, double-acting Volume booster, single-acting
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:7:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumas vibracijoms	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 1 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Note on shock resistance	With more than 3 modules, additional mounting requirements are necessary or values are reduced Valid for max. 3 modules + end plate
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	Sub-base design, airing
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material spring	Spyruoklinis plienas
Material seals	EPDM NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Informacija	atitinka RoHS