

# Compactcilinder AEVULQ-5/8"- -A-P-A

Artikelnummer: 160649


FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.


Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Abbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend drukkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	18,8 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	111 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	12 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	4 g
Massatoeslag per 10 mm slag	89 g
Pneumatische aansluiting	40 g
Werkdruk [psi]	UNF10-32
Materiaal - informatie deksel	18,8 ... 145 psi
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie cilinderbuis	NBR
	hooggelegeerd staal roestvrij
	aluminum kneedlegering