

Compactcilinder AEVULQ-2"- -A-P-A

Artikelnummer: 160654



FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend drukkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	1.121 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	112 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	16 g
Massatoeslag per 10 mm slag	560 g
Pneumatische aansluiting	107 g
Werkdruk [psi]	NPT1/8-27
Materiaal - informatie deksel	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie cilinderbuis	NBR
	hooggelegeerd staal
	aluminum kneedlegering