

# Compactcilinder AEVULQZ-1"- -P-A


Artikelnummer: 160660

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	1 "
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend trekkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	14,5 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	221 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	26 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	6 g
Massatoeslag per 10 mm slag	180 g
Pneumatische aansluiting	15 g
Werkdruk [psi]	UNF10-32
Materiaal - informatie deksel	14,5 ... 145 psi
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij
	aluminum kneedlegering