

# Compactcilinder AEVULQZ-3/4"- -A-P-A

Artikelnummer: 160668

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Slag   | 0,2 ... 1 "   |
| Zuigerdiameter   | 3/4"  |
| Demping  | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking  | enkelwerkend<br>trekkend                              |
| Zuigerstangeinde   | Uitwendige schroefdraad                               |
| Borging tegen rotatie/geleiding  | Vierkante zuigerstang                                 |
| Werkdruk   | 14,5 ... 145 Psi                                      |
| Bedrijfsmedium   | gefilterde perslucht                                  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2   |
| Omgevingstemperatuur   | -4 ... 176 °F   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 123 N   |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag   | 20 g  |
| Basisgewicht bij 0 mm slag   | 6 g   |
| Massatoeslag per 10 mm slag  | 149 g   |
| Pneumatische aansluiting   | 59 g  |
| Werkdruk [psi]   | UNF10-32  |
| Materiaal - informatie deksel  | 14,5 ... 145 psi                                      |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen                                       | aluminum kneedlegering                                |
| Materiaal - informatie zuigerstang   | TPE-U(PU)   |
| Materiaal - informatie cilinderbuis  | NBR   |
|  | hooggelegeerd staal roestvrij                         |
|  | aluminum kneedlegering                                |