

Compactcilinder AEVULQZ-1 1/4"- -A-P-A

Artikelnummer: 160670

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	1 1/4"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend trekkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	382 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	49 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	9 g
Massatoeslag per 10 mm slag	300 g
Pneumatische aansluiting	40 g
Werkdruk [psi]	NPT1/8-27
Materiaal - informatie deksel	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie cilinderbuis	NBR
	hooggelegeerd staal roestvrij
	aluminum kneedlegering