

minisledes EGSC-BS-KF-32-25-8P

Artikelnummer: 8048306

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	25 mm
Grootte	32
Slagreserve	0 mm
Reversspeling	150 µm
Spindeldiameter	8 mm
Spindelsteek	8 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektrische minislede met kogelschroef
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Referentie	Vaste aanslag - blok positief Vaste aanslag - blok negatief Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelschroef
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	15 m/s ²
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,015 mm
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	ISO klasse 9
Geluidsdrukkniveau	40 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Nominale dynamische basisbelasting voor het stilstaand lager	3.795 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de lineaire geleiding	2.135 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de op kogellagers gemonteerde schroefaandrijving	2.000 N
Max. kracht F _y	991 N
Max. kracht F _z	991 N
Max moment M _x	3,4 Nm
Max moment M _y	3,2 Nm
Max moment M _z	3,2 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	75 N
Maximale aanzetkracht F _x	60 N
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	6 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	6 kg
Nominale statische basisbelasting voor de op kogellagers gemonteerde schroefaandrijving	3.700 N
Nominale statische basisbelasting voor de lineaire geleiding	3.880 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,04477 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,01621 kgcm ²

Kenmerk	Waarde
Massatraagheidsmoment JO	0,00668 kgcm ²
Toevoerconstante	8 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	1.792 N
Richtwaarde loopprestatie	5.000 km
Onderhoudsinterval	Levenslange smering
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	149 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	12 g
Productgewicht	406 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	331 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	30 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met centreerhuls met toebehoren met cilinderpen
Interface code, actuator	V25
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleiding slede	Wentellagerstaal
Materiaalgeleidingsrail	Wentellagerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal