

servomotor EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M

Artikelnummer: 8148409

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur | -15 ... 40 °C |
| Omerking over omgevingstemperatuur | tot 80°C met derating -1,5%/°C |
| Max. installatiehoogte | 4.000 m |
| Opmerking bij max. installatiehoogte | vanaf 1.000 m enkel met derating van -1,0% pro 100 m |
| Lagertemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 90 % |
| Volgens norm | IEC 60034 |
| Warmteklasse volgens EN 60034-1 | F |
| Max. wikkelingstemperatuur | 155 °C |
| Ratingklasse volgens EN 60034-1 | S1 |
| Temperatuur monitoring | Digitale motortemperatuurtransmissie via EnDat 2.2 |
| Motor design volgens EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | IP21 voor motoras zonder radiale asafdichting IP65 motoras met RWDR IP67 voor motorbehuizing inclusief aansluittechnologie |
| Concentriciteit, coaxialiteit, axiale slingering volgens DIN SPEC 42955 | N |
| Balanskwaliteit | G 2,5 |
| Vertanding | < 1,0% van het piekdraaimoment |
| Levensduur opslag bij nominale condities | 20.000 h |
| As uitvoering pasveer | DIN 6885 A 10 x 8 x 45 |
| Interface code, motor out | 190B |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Hybride stekker |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M40x1 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 15 |
| Vervuilinggraad | 2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Trilbestendig | volgens EN 60068-2-6 |
| Schokvastheid | volgens EN 60068-2-29 15 g/11 ms volgens EN 60068-2-27 |
| Toelating | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | UL E342973 |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 680 V |

| Kenmerk | Waarde |
|--|--------------------------------|
| Type van wikkelschakeling | Ster binnenkant |
| Aantal poolparen | 5 |
| Stilstanddraaimoment | 93,7 Nm |
| Nominaal draaimoment | 82,4 Nm |
| Piekdraaimoment | 183,3 Nm |
| Nominaal toerental | 1.000 1/min |
| Max. toerental | 1.654 1/min |
| Maximale mechanische toerental | 8.000 1/min |
| Nominaal vermogen motor | 8.629 W |
| Duurstilstandstroom | 22,8 A |
| Nominale stroom motor | 20 A |
| Piekstroom | 49,7 A |
| Motorconstante | 4,12 Nm/A |
| Stilstandsdraaimoment constante | 4,79 Nm/A |
| Spanningsconstante, fase-fase | 289,7 mVmin |
| Fase-fase wikkelresistentie | 0,358 Ohm |
| Fase-fase wikkelinductie | 13,8 mH |
| Wikkeling longitudinale inductiviteit Ld (fase) | 6,95 mH |
| Wikkeling dwarsinductiviteit Ld (fase) | 6,9 mH |
| Elektrische tijdconstante | 38,8 ms |
| Thermische tijdconstante | 80 min |
| Thermische weerstand | 0,3 K/W |
| Meetflens | 450x450x30 staal |
| Totaal gedreven traagheidsmoment | 145 kgcm ² |
| Productgewicht | 53.000 g |
| Toegelaten axiale asbelasting | 520 N |
| Toegelaten radiale asbelasting | 2.620 N |
| Rotor positie sensor | Absolute multi turn encoder |
| Rotorpositie sensor, naam van de fabrikant | EQI 1331 |
| Rotorpositie sensor absoluut detecteerbare omwentelingen | 4.096 |
| Rotary position encoder interface | EnDat 22 |
| Rotary position encoder meetprincipe | inductief |
| Rotorpositie sensor bedrijfsspanning DC | 5 V |
| Rotorpositie sensor bedrijfsspanningsbereik DC | 3,6 ... 14 V |
| Rotorpositie sensor positiewaarden per omwenteling | 524.288 |
| Rotor positie encoder trigger | 19 Bit |
| Rotorpositie sensor systeem nauwkeurigheid hoekmeting | -65 ... 65 arcsec |
| MTTF, subcomponent | 190 jaar, rotor positie sensor |
| Energie-efficiëntie | ENEFF (CN) / Class 1 |