

Geleidingscilinder DGRC-GF-50-80-PA

Artikelnummer: 8218225

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat xs	50 mm
Slag	80 mm
Zuiger-Ø	50 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Borging tegen verdraaien/geleiding	Geleidingsstang met juk
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. snelheid	0.6 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	1 Nm
Max. kracht Fy	1252.7 N
Max. kracht Fy statisch	1252.7 N
Max. kracht Fz	1252.7 N
Max. kracht Fz statisch	1252.7 N
Max. moment Mx	68.27 Nm
Max. moment Mx statisch	68.27 Nm
Max moment My	46.35 Nm
Max. moment My statisch	46.35 Nm
Max. moment Mz	46.35 Nm

Functie	Waarde
Max. moment Mz statisch	46.35 Nm
Max. toelaatbare momentbelasting Mx afhankelijk van de slag	14.27 Nm
Max. nuttige last afhankelijk van de slag bij gedefinieerde afstand xs	202.8 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	1057 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	1178 N
Verdraaispeling	0.035 graden
Verplaatste massa	1277.6 g
Productgewicht	2680.7 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1403.1 g
Zwaartepunt van de bewogen massa afhankelijk van de slag	66.3 mm
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal dynamische afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal eindplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidingsstang	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal