


# Filtr-regulator ciśnienia LFR-3/8-D-O-MIDI-A-NPT

Numer produktu: 173783

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | Midi                                                                                 |
| Seria                                                           | D                                                                                    |
| Dokładność filtracji                                            | 40 µm                                                                                |
| Spust kondensatu                                                | automatyczny                                                                         |
| Mak. ilość kondensatu                                           | 43 cm <sup>3</sup>                                                                   |
| Ostona pojemnika                                                | Ostona metalowa                                                                      |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                  |
| Maks. histereza ciśnienia                                       | 0.2 bar                                                                              |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 3100 l/min                                                                           |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gazy obojętne                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gazy obojętne                       |
| Temperatura medium                                              | 5 °C...60 °C                                                                         |
| Temperatura otoczenia                                           | 5 °C...60 °C                                                                         |
| Waga produktu                                                   | 830 g                                                                                |
| Typ mocowania                                                   | Przy pomocy osprzętu                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | 3/8 NPT                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | 3/8 NPT                                                                              |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                            |
| Materiał obudowy                                                | Cynkowy odlew kokilowy                                                               |
| Materiał pojemnika                                              | PC                                                                                   |