

# Siłownik znormalizowany DSNU-20-125-P-A

Numer produktu: 19213

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                                | Wartość                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                                 | 125 mm                                                                               |
| Ø tłoka                                                              | 20 mm                                                                                |
| Gwint na tłoczysku                                                   | M8                                                                                   |
| Amortyzacja                                                          | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                               |
| Pozycja montażu                                                      | dowolny                                                                              |
| Spełnia normę                                                        | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                                                            |
| Zakończenie tłoczyska                                                | Gwint zewnętrzny                                                                     |
| Konstrukcja                                                          | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika                                                  |
| Sygnalizacja położenia                                               | do wyłącznika zbliżeniowego                                                          |
| Warianty                                                             | Jednostronne tłoczysko                                                               |
| Ciśnienie robocze                                                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                    |
| Sposób działania                                                     | dwustronnego działania                                                               |
| Medium robocze                                                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                         | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                           | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14 | Klasa 6 wg ISO 14644-1                                                               |
| Temperatura otoczenia                                                | -20 °C...80 °C                                                                       |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                              | 0.2 J                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie             | 158.3 N                                                                              |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie          | 188.5 N                                                                              |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                         | 44 g                                                                                 |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                              | 4 g                                                                                  |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                                      | 186.8 g                                                                              |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                                        | 7.2 g                                                                                |
| Typ mocowania                                                        | Przy pomocy osprzętu                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne                                               | G1/8                                                                                 |

| Cechy                    | Wartość                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał pokrywy         | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>bezbardwy anodowany |
| Materiał uszczelnień     | NBR<br>TPE-U(PU)                                               |
| Materiał tłoczyska       | Nierdzewna stal stopowa                                        |
| Materiał rury siłownika  | Nierdzewna stal stopowa                                        |