


Separatory HPVS-10-10-A

Numer produktu: 2095359

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	10 mm
Ø tłoka	10 mm
Maks. zamiennosc	0.3 mm
Maks. luz popychacza Sx	0.05 mm
Maks. luz popychacza Sz	0.03 mm
Maks. luz katowy szczek chwytajacych ax	0.12 stopien
Maks. luz katowy szczeki chwytaka ay	0.2 stopien
Maks. luz katowy szczeki chwytaka az	0.262 stopien
Mocowanie szczek zewnetrznych	Otwor przelotowy
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montazu	dowolny
Sposob dzialania	dwustronnego dzialania
Konstrukcja	Tloczysko zabezpieczony przed obrotem
Sygnalizacja polozenia	do wylacznika zblizeniowego
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Prowadnica czterokatna
Minimalna odleglosc produktu z powodu wylacznikow zblizeniowych	30 mm...50 mm
Wystep wylacznika zblizeniowego	14 mm...22 mm
Cisnienie robocze	3 bar...8 bar
Czas wysuwu	30 ms...60 ms
Czas powrotu	30 ms...60 ms
Powtarzalnosc	0.05 mm
Medium robocze	Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego	Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)
Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo	2 - srednie obciazenie korozyjne
Zgodnosc z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopien ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Maks. moment dokrecenia	1,2 Nm dla M3 2,9 Nm dla M4
Maks. sila Fz na szczeci, statyczna	75 N

Cechy	Wartość
Maks. moment na palcu Mr statyczny	3 Nm
Maks. moment na szczęcie, Mx statyczny	3 Nm
Maks. moment na palcu, My statyczny	3 Nm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	35 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	45 N
Waga produktu	90 g
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka	56 g
Przyłącza alternatywne	M3
Typ mocowania	z otworem przelotowym na śrubę M3 i tulejką centrującą z gwintem wewnętrznym M4 i tulejką centrującą
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał popychacza	Stal wysokostopowa
Materiał zasuw	Stal konstrukcyjna