



# Kabel-DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Numer produktu: 2903567

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| W oparciu o normę                                   | EN 61076-2-101                                                         |
| Konstrukcja                                         | Rozgałęziacz Y z kablem po stronie urządzenia polowego i sterowania    |
| Rodzaj rozgałęziacza                                | 1 na 2                                                                 |
| Dodatkowe funkcje                                   | Podłączenie czujnika i sterownika do zaworu proporcjonalnego ciśnienia |
| Oznaczenie kabla                                    | bez uchwytów na tabliczki                                              |
| Waga produktu                                       | 377 g                                                                  |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                    | Strona urządzenia polowego                                             |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja                | okrągły                                                                |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza           | Gniazdo wtykowe                                                        |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla        | proste                                                                 |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa    | M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101                                   |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył           | 8                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły            | 6                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania           | Blokowanie śrubą                                                       |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                    | Strona sterowania                                                      |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza           | Kabel                                                                  |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa    | otwarty koniec                                                         |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył           | 5                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły            | 5                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 3, funkcja                    | Strona urządzenia polowego                                             |
| Przyłącze elektryczne 3, rodzaj przyłącza           | Kabel                                                                  |
| Przyłącze elektryczne 3, technologia przyłączeniowa | otwarty koniec                                                         |
| Przyłącze elektryczne 3, liczba pinów/żył           | 3                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 3, użyte piny/żyły            | 3                                                                      |
| Zakres napięcia roboczego DC                        | 0 V...30 V                                                             |
| Zakres napięcia roboczego AC                        | 0 V...30 V                                                             |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C           | 2 A                                                                    |
| Odporność na napięcie udarowe                       | 0.8 kV                                                                 |
| Ekranowanie                                         | tak                                                                    |
| Długość kabla 1                                     | 5 m                                                                    |

| Cechy                                             | Wartość                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Długość kabla 2                                   | 5 m                                                  |
| Średnica kabla 1                                  | 5.3 mm                                               |
| Średnica kabla 2                                  | 4.5 mm                                               |
| Budowa kabla                                      | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup><br>5 x 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                 | 0.25 mm <sup>2</sup>                                 |
| Stopień ochrony                                   | IP65<br>IP67                                         |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym                                |
| Temperatura otoczenia                             | -25 °C...80 °C                                       |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...80 °C                                        |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS                          |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS                                 |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                       |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |
| Stopień zanieczyszczenia                          | 3                                                    |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne                     |
| Materiał osłony kabla                             | TPE-U(PUR)                                           |
| Kolor powłoki kabla                               | czarny                                               |
| Materiał obudowy                                  | TPE-U(PUR)                                           |
| Kolor obudowy                                     | czarny                                               |
| Materiał śruby ryglującej                         | Mosiądz, niklowany                                   |
| Materiał uszczelnień                              | FPM                                                  |
| Materiał styków                                   | Mosiądz pozłacany                                    |
| Materiał powłoki izolacyjnej                      | PVC                                                  |