


Portal płaski EXCM-40-

Numer produktu: 3741955

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Skok w osi X	200 mm...2000 mm
Skok w osi Y	200 mm...1000 mm
Pozycja montażu	poziomo
Konstrukcja	Portal płaski
Typ silnika	Silnik skokowy
Ciśnienie robocze	8 bar
Maks. dopuszczalne przyspieszenie, tylko układ mechaniczny	20 m/s ²
Maks. przyspieszenie, w poziomie	5 m/s ²
Maks. dozwolona prędkość, tylko system mechaniczny	2 m/s
Maks. prędkość, w poziomie	1 m/s
Powtarzalność	±0,1 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą maszynową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. maszyn
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90% bez kondensacji
Poziom ciśnienia akustycznego	65 dB(A)
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	10 °C...50 °C
Obciążenie nominalne przy maksymalnej dynamice	4 kg
Typ mocowania	z zespołem mocującym z zespołem nastawczym za pomocą kamieni mocujących
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS