


# Moduł położenia pośredniego DADM-DGC-25-A

Numer produktu: 541700

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 25                                                           |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                      |
| Sygnalizacja położenia                     | do wyłącznika zbliżeniowego                                  |
| Ciśnienie robocze                          | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi |
| Maks. prędkość uderzenia                   | 3 m/s                                                        |
| Maks. czas obrotu                          | 100 ms                                                       |
| Powtarzalność                              | 0.02 mm                                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                             |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C...60 °C                                               |
| Waga produktu                              | 430 g                                                        |
| Typ mocowania                              | zaciskowo na siłowniku DGC                                   |
| Przyłącze pneumatyczne                     | QS-4                                                         |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                    |
| Materiał śruby zderzakowej                 | Stal<br>ocynkowana                                           |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                                          |
| Materiał obudowy                           | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany         |
| Materiał dźwigni                           | Nierdzewna stal stopowa                                      |
| Materiał zatrzasku                         | Nierdzewna stal stopowa                                      |
| Materiał nakrętki                          | Stal<br>ocynkowana                                           |
| Precyzyjna regulacja                       | 2 mm                                                         |
| Sposób działania                           | dwustronnego działania                                       |