

Moduł wejść/wyjść CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Numer produktu: 572607

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Waga produktu	171 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP20
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Certyfikacja	c UL - Recognized (OL)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Diody LED	1 diagnostyka ogólna 16 status kanału
Diagnostyka	Zwarcie/przeciążenie na kanał Zbyt niskie napięcie na wyjściach
Liczba wyjść	8
Parametryzacja	Czas opóźnienia dla wejść Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Czas wydłużenia sygnału Sposób działania po zwarcu Monitorowanie modułu
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 15 mA
Liczba wejść	8
Charakterystyka wejść	IEC1131-T2, typ 01
Poziom przełączania	Sygnał 0: ≤ 5 V Sygnał 1: ≥ 15 V
Logika przełączania wejść	PNP (przełączanie do plusa)
Czas eliminacji odbić styków	3 ms (możliwość parametryzacji 0,1 ms, 10 ms, 20 ms)
Maks. sumaryczne natężenie prądu na wejściach na moduł	1.8 A

Cechy	Wartość
Charakterystyka wyjścia	IEC1131-T2
Logika przełączania wyjść	PNP (przetaczanie do plusa)
Maks. sumaryczne natężenie prądu na wyjściach na moduł	2 A
Maks. zasilanie na każdy kanał	0,25 A (obciążenie lampą 6 W)
Izolacja elektryczna między kanałami	nie
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	nie
Zabezpieczenie (przeciwzwarciove)	wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne na kanał