



# Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VABF-S4-2-P1A14-G18

Numer produktu: 8000693

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                                              | 18 mm                                                                                 |
| W oparciu o normę                                               | ISO 15407-2                                                                           |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej                      | Alternatywne zasilanie ciśnieniem dla 1 i 14                                          |
| Ciśnienie robocze                                               | 1 MPa<br>10 bar                                                                       |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 430 l/min                                                                             |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)                            | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE                                                |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)                          | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych                                           |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                                       |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                                                 | IP65<br>NEMA 4                                                                        |
| Temperatura otoczenia                                           | -5 °C...50 °C                                                                         |
| Waga produktu                                                   | 140 g                                                                                 |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa                            | na płycie łączeniowej<br>na pojedynczej płycie przyłączeniowej                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/8                                                                                  |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                          |