


garra angular DHWS-40-A

Código da peça: 1310184

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Intercambialidade máxima	$\leq 0,2$ mm
Ângulo máximo de abertura	40 deg
Simetria de rotação	$\leq 0,2$ mm
Precisão de repetição, garra	$\leq 0,04$ mm
Número de mordentes	2
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de dupla ação
Função de garra	Ângulo
Princípio construtivo	Alavanca
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Frequência operacional máxima da garra	≤ 3 Hz
Tempo de abertura mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	63 ms
Tempo de fechamento mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	96 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Abrir torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.497 Ncm
Fechar torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.362 Ncm
Momento de inércia	3,81 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz estática	200 N
Torque máximo no mordente Mx estático	13 Nm
Torque máximo no mordente My estático	13 Nm
Torque máximo no mordente Mz estático	13 Nm
Peso do produto	775 g
Tipo de fixação	Rosca interna e bucha centralizadora Com furo passante e bucha centralizadora Opcional:
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da capa de proteção	PA
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado duro
Material dos mordentes	Aço alta liga