

sensor magnético de proximidade SMEO-8E-M12-LED-230

Código da peça: 171160



Produto a ser descontinuado

FESTO

elétrico, com contato Reed, para atuadores com ranhura em T, sem conjunto de fixação, com conector M12.

Elemento de fixação SMB-8E (código 178230) deve ser pedido em separado.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	para ranhura em T
Conforme norma	EN 60947-5-2
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Observações sobre material	Conforme RoHS
Instruções de uso	Visão geral do suporte/sensor do atuador "O sensor adequado para o atuador"
Variável	Posição
Princípio de medição	Reed magnético
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Precisão de repetição	0,2 mm
Saída de comutação	com contato, bipolar sem função de LED
Função do elemento de comutação	Contato normalmente aberto
Tempo de conexão	≤ 2 ms
Tempo de desconexão	0,03 ms
Frequência máxima de comutação	500 Hz
Corrente máxima de saída	120 mA
Potência máxima comutável	10 VA
Potência máxima comutável c.c.	10 W
Queda de tensão	3,9 V
Resistência a curto-circuito	não
Resistência à sobrecarga	não disponível
Faixa de tensão operacional c.a.	3 ... 230 V
Faixa de tensão operacional c.c.	3 ... 250 V
Proteção contra inversão de polaridade	não
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A de acordo com EN ISO 61076-2-101.
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso
Direção de saída do conector	transversal
Tipo de fixação	com acessórios
Torque	0,5 Nm
Posição de instalação	Nos dois lados

Característica	Valor
Peso do produto	9 g
Cor do corpo	preto
Material do corpo	Liga de alumínio TPE-U(PU) Aço alta liga, inoxidável
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Classe de proteção	IP65 IP67
Tensão de isolamento	250 V
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de contaminação	3