



sensor magnético de proximidade SIES-Q5B-PO-K-L

Código da peça: 174549

FESTO

Sensor de proximidade indutivo, com possibilidade de montagem faceada, função normalmente fechada, comutação de potencial positivo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 60947-5-2
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Distância de detecção nominal	0,8 mm
Distância de comutação assegurada	0,64 mm
Fatores de redução	Alumínio = 0,4 Aço inoxidável St 18/8 = 0,7 Cobre = 0,3 Latão = 0,4 Aço St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Precisão de repetição	0,04 mm
Saída de comutação	PNP
Função do elemento de comutação	Contato normalmente fechado
Frequência máxima de comutação	3.000 Hz
Máx. frequência de comutação, c.c.	3.000 Hz
Corrente máxima de saída	200 mA
Queda de tensão	2 V
Resistência a curto-circuito	por pulso
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Ondulação residual	10 %
Corrente sem carga	\leq 10 mA
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	de 3 fios Cabo
Comprimento do cabo	2,5 m
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Dimensões	5x5x25 mm
Tipo de fixação	com rosca interna
Tipo de instalação	nívelado
Peso do produto	22 g
Material do corpo	Latão níquelado
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Classe de proteção	IP67
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L