

Garra paralela HGP-10-A-B

Código da peça: 197542

FESTO

pode ser utilizada como garra interna e externa, para detecção sem contato direto da posição.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	10
Curso por mordente	3 mm
Intercambialidade máxima	0,2 mm
Precisão de repetição, garra	$\leq 0,04$ mm
Número de mordentes	2
Modo de operação	de dupla ação
Função de garra	Paralelo
Princípio construtivo	Alavanca
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Força total de fixação a 6 bar na abertura	44 N
Força total de fixação a 6 bar no fechamento	34 N
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Frequência operacional máxima da garra	4 Hz
Tempo mínimo de abertura a 6 bar	22 ms
Tempo de fechamento mínimo a 6 bar	31 ms
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	10 ... 60 °C
Força de fixação por castanha a 6 bar, na abertura	22 N
Força de fixação por castanha a 6 bar, no fechamento	17 N
Força máxima no mordente Fz dinâmica	2,5 N
Força máxima no mordente Fz estática	25 N
Torque máximo no mordente Mx dinâmico	0,05 Nm
Torque máximo no mordente Mx estático	0,5 Nm
Torque máximo no mordente My dinâmico	0,05 Nm
Torque máximo no mordente My estático	0,5 Nm
Torque máximo no mordente Mz dinâmico	0,05 Nm
Torque máximo no mordente Mz estático	0,5 Nm
Peso do produto	75 g
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com rosca interna
Conexão pneumática	M3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tampa cega	PA
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado duro
Informação sobre material, mordentes	Aço alta liga, inoxidável