

regulador de pressão com acionamento elétrico

MS6N-LRE-1/4-D7

Código da peça: 536515

FESTO

Regulador com comando indireto, pressão operacional de até 12 bar.
 Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo
 no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | 6 |
| Série | MS |
| Posição de instalação | Nos dois lados Preferencialmente na vertical |
| Princípio construtivo | Válvula reguladora de pressão ajustável eletricamente |
| Resistência a curto-circuito | para todas as conexões elétricas |
| Função reguladora | Pressão inicial constante com compensação de pressão inicial com escape secundário |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Pressão de operação Mpa | 0,08 ... 2 MPa |
| Pressão de trabalho | 0,8 ... 20 bar |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,25 bar |
| Vazão nominal padrão | 2.700 l/min |
| Duração do controle a 25 °C | máx. 90s |
| Tipo de entradas | Conforme IEC 61131-2 Sem separação galvânica |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Consumo de corrente na tensão operacional nominal | máx. 1 A |
| Consumo de corrente | máx 3,5 A a 24 V CC |
| Proporção duração do controle/intervalo | 1:3 |
| Flutuações de tensão admissíveis | +/- 10 % |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 50 °C |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura do meio | 0 ... 50 °C |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Peso do produto | 1.280 g |
| Interface do cabo | Entrada: conector M12x1, 5 pólos |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 1/4 NPT |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo | Injetados de alumínio |
| Material da membrana | NBR |