


válvula de assento angular

VZX-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4

Código da peça: 8060526

FESTO

Válvula de assento angular modular acionado pneumáticamente em aço inoxidável. Versão com assento superior, posição de segurança fechada, rosca NPT, diâmetro nominal 2 1/2".



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula de assento com acionamento por atuador de diafragma
Tipo de acionamento	pneumático
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão dos canais	Luva roscada 2 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Função de válvula	2/2
Sentido do fluxo	não reversível
Pressão do meio	0 ... 0,8 MPa 0 ... 8 bar
Tipo de retorno	mola mecânica
Tipo de pilotagem	com controle externo
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Pressão de operação Mpa	0,5 ... 0,7 MPa
Pressão de trabalho	5 ... 7 bar
Pressão operacional	72,5 ... 101,5 psi
Meio	Vapor Gases inertes Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 200 µm
Direção do fluxo	Acima do assento da válvula, para meios gasosos
Controle do meio	Operação liga/desliga
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Viscosidade máx.	600 mm ² /s
Temperatura do meio	-10 ... 180 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Vazão Kv	77,4 m ³ /h
Uso em áreas externas	C1 - locais protegidos das intempéries
Observações sobre material	Conforme RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material do corpo da válvula de processo	Aço inoxidável fundido
Código, corpo da válvula de processo	ASTM A351-CF3M
Material das vedações	NBR
Material da vedação do fuso	PTFE
Material da vedação do assento	PTFE
Peso do produto	10.185 g
Autorização	CRN
Órgão emissor do certificado	TÜV 968/V 1039.01/20
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Probabilidade de falha por hora em [1/h].	1,36E-07
PF (Probability of Failure on Demand)	5,95E-04
Tamanho do atuador	90 mm
Curso	26 mm
Função de controle	Fechado por força da mola reduzida, NF
Deteção de posição	Com indicador mecânico

Característica	Valor
Material do corpo do atuador	Aço inoxidável fundido
Código, corpo do atuador	1.4408
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65 IP67
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável
Material da proteção	Aço inoxidável fundido