

Acionamento guiado DFM-32-20-P-A-KF-F1A

Número de referência: 8118891

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Distância do centro de gravidade da carga útil à placa de bscula	50 mm
Curso	20 mm
Dimetro do pisto	32 mm
Modo operacional do eixo motor	Rtula de engate
Amortecimento	Anis/placas de amortecimento elstico em ambas as extremidades
Posio de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construo	Guia
Deteco de posio	Atravs do sensor de proximidade
Variante	Metais com cobre, zinco ou nquel como principais constituintes no so utilizados. As excees so o nquel no ao, nas superfcies nqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores eltricos e nas bobinas.
Presso operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Velocidade mxima	0.8 m/s
Modo de funcionamento	Dupla ao
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operao lubrificada  possvel (no caso em que a operao lubrificada ser sempre obrigatria)
Classe de resistncia  corroso (CRC)	0 - Sem resistncia  corroso
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequao para a produo de baterias de ies de ltio	Adequado para a produo de baterias de acordo com a definio interna da Festo no grau de severidade F1A, com restries quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Energia de impacto nas posies finais	0.4 Nm
Fora mx. Fy	1130 N
Fora mxima Fy esttica	1260 N
Fora mx. Fz	1130 N
Fora Fz mx. esttica	1260 N
Mx torque mximo	44.09 Nm

Característica	Valor
Torque estático máx. Mx	49.14 Nm
Torque máx. My	18.66 Nm
Torque estático máx. My	20.79 Nm
Torque máx. Mz	18.66 Nm
Torque estático máx. Mz	20.79 Nm
Carga Mx de torque permissível máx. como função do curso	9.62 Nm
Carga útil máx. enquanto função do curso na distância definida xs	155 N
Força teórica em 6 bar, retração	415 N
Força teórica em 6 bar, avanço	482 N
Mobilidade da carga	875 g
Peso do produto	1627 g
Centro de gravidade da massa de movimentação como função do curso	26.3 mm
Conexões alternativas	Ver desenho do produto
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta