

# Cilindru profilat DNC-3"-6"-PPV

Cod: 178016

FESTO

conform ISO 15552, cu corp profilat, pentru senzori de proximitate,  
amortizare reglabila la capete.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                       | valoare   |
|--|---|
| cursa  | 6 "   |
| Diametru piston                                      | 3"  |
| Filet tija   | 3/4-16 UNF-2A   |
| bazat pe norme                                       | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Amortizare   | PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa                |
| pozitie instalare                                    | Oricare   |
| Capat tija   | Filet exterior  |
| Structura constructiva                               | Piston<br>tija<br>Corp profilat                                       |
| Detectarea pozitiei                                  | fara  |
| variante   | tija unilaterala  |
| Presiune de operare Mpa                              | 0,06 ... 1,2 MPa  |
| presiune de operare                                  | 0,6 ... 12 bar  |
| Mod de functionare                                   | cu actiune dubla  |
| mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare  | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Rezistenta moderata la coroziune                                  |
| Conformitatea PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura mediului                                 | -20 ... 80 °C   |
| energia de impact in pozitii finale                  | 0,9 J   |
| lungime de amortizare                                | 32 mm   |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur | 2.721 N   |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 3.016 N   |
| Masa in miscare la 0 mm cursa                        | 1.131 g   |
| Adaos de masa la 10 mm cursa                         | 38 g  |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                      | 2.790 g   |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                     | 106 g   |
| tip fixare   | cu filet interior<br>cu accesorii                                     |
| Conexiune pneumatica                                 | NPT3/8-18   |
| Indicatie material                                   | conform RoHS  |
| Materialul protectiei                                | Aluminiu turnat sub presiune<br>acoperit                              |
| Materialul etansarilor                               | TPE-U(PU)   |
| Materialul tije                                      | otel aliaj inalt  |
| Materialul corpului cilindrului                      | Aliaj de aluminiu forjat<br>fin eloxat                                |