


Ventil cu scaun inclinat

VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4ANT-80-12

Cod: 3540276

FESTO

Ventil cu scaun inclinat din otel inoxidabil actionat pneumatic.
Versiunea deasupra scaunului ventilului - inchidere in directia de curgere a mediului de lucru, pozitia de siguranta inchisa, filetul G, DN 2".



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Structura constructiva | Ventil cu scaun inclinat si actuator cu piston |
| tip de actionare | pneumatic |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| tip fixare | montare in linie |
| Conexiune linie | Mufa cu filet G2 conform DIN ISO 228 |
| Deschidere nominala | 45 mm |
| functie ventil | 2/2 inchis, monostabil |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Presiunea mediului | 0 ... 1,2 MPa |
| Presiune medie | 0 ... 12 bar |
| Presiune nominala ventil | 40 |
| Functie de exhaustare a aerului | nedroselizabil |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Tip de comanda | Cu actionare externa |
| Conexiune pneumatica | Filet interior G1/8 |
| Presiune de operare Mpa | 0,6 ... 1 MPa |
| presiune de operare | 6 ... 10 bar |
| Presiune de operare | 87 ... 145 psi |
| Mediu | Vapori Gaze inerte aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm |
| Directie de curgere | Ventil cu scaun inclinat deasupra, pentru medii gazoase |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Viscozitate maxima | 600 mm ² /s |
| Temperatura medie | -40 ... 200 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Debit Kv | 43 m ³ /h |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Materialul carcasei valvei de proces | Turnat din otel inoxidabil |
| Numar de material, carcasa ventilului de proces | 1.4408 |
| Materialul etansarii surubului | PTFE |
| Materialul etansarii scaunului | PTFE |
| Greutate produs | 5.400 g |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente de presiune |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | Reglementare UK pentru echipamentele sub presiune |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Materialul carcasei unitatii | Aluminiu, nichelat |