


Cilindru electric EPCC-BS-60-

Cod: 5428914

FESTO



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
cursa	25 ... 500 mm
Rezerva de cursa	0 mm
Filet tija	M12x1,25
Jocul la intoarcere	100 µm
Diametru arbore melcat	12 mm
Pasul arborelui melcat	5 ... 12 mm/U
Unghiul maxim de incovoiere la tija pistonului +/- pozitie instalare	1 deg
Capat tija	Filet exterior Filet interior
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Structura constructiva	Cilindru electric Cu surub cu bile
Tip arbore melcat	Surub cu bile
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidat prin alunecare
Acceleratia maxima	5 ... 15 m/s ²
Viteza maxima	0,067 ... 0,6 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Durata de anclansare	100 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 9
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
energia de impact in pozitiiile finale	0,024 J
Momentul maxim Mx	0 Nm
Momentul maxim My	6,4 Nm
Momentul maxim Mz	6,4 Nm
Fora radiala maxima la arbore	230 N
Fora de alimentara maxima Fx	1.000 N
Valoare de referinta pentru sarcina de lucru, orizontal	120 kg
Valoare de referinta pentru sarcina de lucru, vertical	60 kg
Momentulul de inertie JH la un metru de cursa	0,1195 ... 0,1519 kgcm ²
Momentulul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,0063 ... 0,0365 kgcm ²
Momentulul de inertie a JO	0,0682 ... 0,0779 kgcm ²
Masa in miscare la 0 mm cursa	305 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	6,5 g

Caracteristica	valoare
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.114 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	69 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat fin eloxat
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei surubului	otel
Materialul surubului	otel pentru rulmenti