

# Cilindru rotund DSNU-2"- -PPV-S2

Cod: 548508

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


FESTO

bazat pe DIN ISO 6431, cu amortizare reglabila la capat de cursa.

Optiuni variate de montaj, cu sau fara componente aditionale.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 20 "
Diametru piston	2"
Filet tija	5/8-18 UNF-2A
bazat pe norme	ISO 6431
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
pozitie instalare	Oricare
Capat tija	Filet exterior
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	fara
variante	Tija bilaterala
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-4 ... 176 °F
energia de impact in pozitile finale	0,7376 ft-lbf
lungime de amortizare	0,79 "
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	197,92 lbf
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	235,62 lbf
Masa in miscare la 0 mm cursa	14,568 oz
adaos de greutate la 10 mm cursa	0,882 oz
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	otel inoxidabil aliaj inalt