


Conector rapid QB-1/8H-1/4-U

Cod: 564810

FESTO

filet exterior hexagonal



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	0,051 "
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura mediu de operare	13,775 ... 145 psi
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	VDMA24364-zona III
Greutate produs	0 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	0,095 oz
Conexiune pneumatica 2	Diametrul buchei 1/8"
Temperatura ambientala Fahrenheit	pentru furtun cu diametrul exterior de 1/4"
Culoarea inelului de slabire	32 ... 140 °F
Indicatie material	gri
Materialul carcasei	conform RoHS
Materialul inelului de eliberare	PBT
Materialul etanșării furtunului	POM
Materialul sistemului de retinere al tubului	NBR
	otel inoxidabil aliaj inalt