


Racord rapid T TCK-1/8-PK-4-KU

Cod: 6263

FESTO

Orientabil cu inel de etansare, desing din polimer



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	3,4 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Muchie de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	in forma de T
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura mediu de operare	-13,775 ... 145 psi
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	VDMA24364-B1/B2-L
Conexiune pneumatica 1	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G1/8
Materialul piulitei de legatura	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita
Indicatie material	POM
Materialul carcusei	conform RoHS
Materialul surubului tubular	POM
Materialul conexiunii pivotante	Aliaj de aluminiu, anodizat
	POM