


# Bobina VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Cod: 8114135

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata de anclansare	100 %
Consum curent necesar	16 mA
Clasa izolatie	H
Putere maxima de intrare	1,2 W
Tensiune maxima la intrare	32 V
Curent maxim la intrare	0,2 A
Caracteristica bobina	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Capacitate efectiva	neglijabil de mic
Inductanta efectiva	neglijabil de mic
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Departament eliberare certificate	GYJ20.1094X
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex iaD 21 T95/T80
Protectie la explozie temperatura ambientala	T5,T95°C: -30°C <= Ta <= +65°C T6,T80°C: -30°C <= Ta <= +50°C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Greutate produs	330 g
Conectare electrica	Cutie terminal, cablu filetat M20x1.5
Indicatie material	conform RoHS