

Распределитель с электроуправлением VZWF-L-M22C-N114-400-3AP4-10-R1

№ изделия: 1492363

FESTO

force pilot operated, NPT11/4" connection.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Тип конструкции | Мембранный клапан усиленный |
| Тип управления | электрический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Положение магнита |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединение запорного клапана | 1 1/4 NPT |
| Электрическое подключение | Расположение контактов тип А по EN 175301-803 Разъем по EN 175301-803 Кубическая форма |
| Условный проход | 40 mm |
| Функция распределителя | 2/2 Н.З., моностабильный |
| Ручное дублирование | Нет |
| Направление потока | неревверсивный |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Инертные газы Минеральное масло Вода Нейтральные жидкости Другие среды по запросу |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 40 |
| Differential pressure (MPa) | 0 MPa |
| Перепад давления | 0 bar |
| Differential pressure (psi) | 0 psi |
| Характеристики катушки | 230 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 30 VA, мощность удержания 30 VA |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Pressure of medium | 0 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Pressure of medium psi | 0 ... 145 psi |
| Макс. вязкость | 22 mm ² /s |
| Температура среды | -10 ... 80 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 35 °C |
| Уровень утечек по EN 12266-1 | A |
| Расход Kv | 20 m ³ /h |
| Стандартный номинальный расход | 21.370 l/min |
| Время включения | 620 ms |
| Время выключения | 1.140 ms |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Материал корпуса | Отливка из нержавеющей стали |
| Номер материала корпуса | 1.4581 |

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал винтов | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала винта | 1.4301 |
| Вес продукта | 4.500 g |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU руководством по устройству в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment UK regulation for pressure equipment |
| Класс защиты | IP65 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |