

# Датчик объекта SBSI-Q-R3B-F6-W


№ изделия: 2942261

Продукт будет снят с производства

FESTO

монохромный Датчик наличия объектов со встроенной линзой, фокусное расстояние 6 мм, белая светодиодная подсветка, Ethernet интерфейс, RS-232 и Profinet для различных задач, таких как проверка качества.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Версия датчика изображения	Датчик объекта
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
КС mark	КС-EMV
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Рабочее расстояние	6 мм - бесконечный
Глубина фокусировки	6 мм
Зона обзора	Мин. 5 x 4 мм
Настройка фокуса	С регулировочным винтом
Крепление линз	Встроенные оптические устройства
Тип освещения	Встроенный белый LED
Тип датчика	монохромный
Разрешающая способность датчика	736 x 480 пикселей (WideVGA)
Частота кадров (кадр)	50 fps
Макс. число тестовых программ/работ	8
Макс. число тестовых критериев/датчиков	32
Функция датчиков/характеристик	Контроль положения с помощью профиля Сравнение с шаблоном Соответствие профиля Контраст Яркость Пороговое значение серого
Типичное время цикла	Контроль положения: 30 мс Сравнение с шаблоном: 20 мс Соответствие профиля: 30 мс Контраст: 4 мс Яркость: 2 мс Пороговое значение серого: 4 мс Штангенциркуль: 8 мс BLOB: 30 ms
Информация об Ethernet, технология подключения	Розетка M12 4-пин
Ethernet, скорость передачи данных	100 Mbit/s
Ethernet, поддерживаемые протоколы	Ethernet/IP FTP PROFINET

Характеристика	Значение
	SMB TCP/IP
Электрическое подключение	12-пин M12 Разъем
Кол-во цифровых входов	2
Кол-во цифровых выходов	2
Количество выбираемых дискретных входов/выходов	2
Переключающий вход	PNP/NPN, переключаемый
Уровень переключения	Сигнал 0: $\leq 3$ В Сигнал 1: $\geq U_B - 1$ В
Выход переключателя	PNP/NPN, переключаемый
Макс. выходной ток	50 mA
Защита от короткого замыкания	для всех электрических соединений
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	-25 % / +10 %
Макс. потребление тока	550 mA
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	200 mA
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Класс защиты	IP67
Размеры W x L x H	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Вес продукта	160 g
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал крышки	ABS-армированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Стойкость к вибрации	по EN 60068-2-6
Сопrotивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27