


# Блок управления CPX-CM-HPP

№ изделия: 562214

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	140 g
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Класс защиты	IP65 IP67
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Поддержание напряжения питания при сбое	10 ms
Общее количество осей	4
Размеры W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Интерфейс управления	CAN-Bus
Интерфейс Fieldbus	1x розетка, M9, 5-полюсная
Диагностика устройства	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Поддержка конфигурации	MMI переносной терминал
Параметры конфигурации	Forcing of channels Системные параметры
Скорость передачи данных (бод)	1 Mbit/s
Диапазон рабочего напряжения DC	18 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Протокол	FHPP
Собственное потребление тока при рабочем напряжении	Обычно 80 mA.
Максимальное кол-во адресов для выходов	32 Byte
Максимальное кол-во адресов для входов	32 Byte
Светодиоды, относящиеся к продукту	Error PL: питание нагрузки
Материал корпуса	PA с армированием PC