



Bezdotykový spínač SIES-Q40B-PA-X-2L

Číslo dielu: 150492

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Menovitá spínacia vzdialenosť	15 s
Zaručená spínacia vzdialenosť	12.2 s
Redukčné faktory	Hliník = 0,3 Ušľachtilá oceľ St 18/8 = 0,7 Med' = 0,25 Mosadz = 0,3 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Opakovateľná presnosť	0.75 s
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Antivalentné
Max. frekvencia spínania	100 Hz
Max. frekvencia spínania DC	100 Hz
Maximálny výstupný prúd v závislosti od teploty	200 mA at <= 50 °C 150 mA at <= 85 °C
Pokles napätia	3.5 V
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Zvyškové vlnenie	10 %
Prúd naprázdno	40 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj	Skrutkovacia svorkovnica
Materiál telesa zástrčky	PA PBT
Konektor kábla	M20x1,5
Prípustný priemer kábla	7.5 s...12.5 s
Veľkosť	40x40x120 mm
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Druh montáže	zapustené

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	230 g
Materiál telesa	PET
Prevádzková indikácia	Žltá LED dióda
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Druh krytia	IP65
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Výber doplnkových informácií o snímači	Špeciálny tvar
Elektrický výstup	PNP
Výber vyhotovenia snímača	Štandard