


Kruhov  valce EG-6-20-PK-3

  slo dielu: 15894

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	20 s
Priemer piestu	6 mm
Tlmenie	jednostranne nenastaviteľn�
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	bez
Varianty	jednostrann� piestna ty�
Prev�dzkov� tlak	3 bar...7 bar
Sp�sob fungovania	tla�n� jedno�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľ� ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	1- N�zke n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 �C...60 �C
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	11.8 N
Teoretick� min. vratn� sila pru�iny	3.1 N
Teoretick� max. vratn� sila pru�iny	5.2 N
Hmotnosť v�robku	23 g
Sp�sob upevnenia	s kontramaticou
Pneumatick� pr�poj	PK-3
Pokyny k materi�lu	V zhode s RoHS
Materi�l veka	vysokolegovan� oceľ
Materi�l tesnen�	NBR
Materi�l piestnej ty�e	nehrdzavej�ca vysokolegovan� oceľ
Materi�l r�ry valca	vysokolegovan� oceľ, nehrdzavej�ca