


Skrinka koncového spínača SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12

Číslo dielu: 3567908

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	hranatý
Založené na norme	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Povolenie	RCM Mark c UL us (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Princíp merania	indukčný
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Spínací výstup	AS-Interface
Funkcia spínacieho prvku	Spínač/rozpínač, prepínateľný
Max. frekvencia spínania	100 Hz
Max. napätie spínacích výstupov DC	26.4 V
Max. výstupný prúd DC	100 mA
Max. spínací výkon DC	2.5 W
Protokol	AS-Interface
AS-Interface, verzia protokolu	V3.0
AS-Interface, rozsah adries	1A ... 31A (0) 1B ... 31B
AS-Interface, identifikácia výrobku	IO kód: D Kód ID: A ID1 kód: 7 ID2 kód: E
Rozsah prevádzkového napätia DC	26.5 V...31.6 V
Prúd naprázdno	35 mA
Elektrický prípoj vstupu	M12x1
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka a lišta so zásuvkami
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Spôsob upevnenia	naskrutkované
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	70 g
Materiál telesa	PBT
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál závitovej spojky	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Prevádzková indikácia	Žltá LED dióda
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Indikácia stavu	Žltá LED dióda= spínací stav ventilu Červená LED dióda= prerušenie vodiča/skrat na ventile
Skladovacia teplota	-25 °C...70 °C
Druh krytia	IP67
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Stupeň znečistenia	3