

Kruhov  valce DSNU-S-25- -       : 8112006

FESTO



       list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	1 s...200 s
Priemer piestu	25 mm
Tlmenie	elastick� tlmiace kr���ky/do��ti��ky, obojstrann� samonastaviteľn� pneumatick� tlmenie koncov�ch pol�h
Mont���na poloha	l�ubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	Predl��en� vonkaj���� z�vit piestnej ty�e Vn�torn�� z�vit na piestnej ty�i Predl��en� piestna ty� Axi�lny pr�vod stla�en�ho vzduchu Kyvn� upevnenie, uzatv�rac�� kryt Pr�poj stla�en�ho vzduchu, prie�ny Upev�ovac�� z�vit, uzatv�rac�� kryt Skr�ten�� vonkaj���� z�vit piestnej ty�e
Prev��dzkov�� tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Sp��sob fungovania	dvoj��inn��
Prev��dzkov�� m��di�m	Stla�en�� vzduch podl�� ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn��mka o prev��dzkovom/riadiacom m��di�u	Prev��dzka s mazan��m mo��n� (potrebn�� pri d��l��ej prev��dzke)
Trieda odolnosti proti kor��zii KBK	2- mierne n��roky na odolnos�� proti kor��zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
D����ka tlmenia	17 s
Teoretick�� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp��tn�� chod	247.4 N
Teoretick�� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys��vanie	294.5 N
Pohybovan�� hmotnos�� pri zdvihu 0 mm	63.6 g
N��rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	6 g
Z��kladn�� hmotnos�� pri zdvihu 0 mm	180.2 g
N��rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	11 g
Sp��sob upevnenia	s pr��slu��enstvom
Pneumatick�� pr��poj	G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca