


# Mejno stikalo SMEO-4U-K-LED-24

Številka dela: 36198

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Zasnova                                     | okrogla oblika                                                                  |
| Odobritev                                   | RCM Mark                                                                        |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)        | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU RoHS                     |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)    | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC<br>v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Merilno načelo                              | magnetni REED                                                                   |
| Temperatura okolice                         | -20 °C...60 °C                                                                  |
| Ponovljivost                                | 0.2 mm                                                                          |
| Preklopni izhod                             | z bipolarnimi kontakti                                                          |
| Funkcija preklopnega elementa               | vklopni kontakt                                                                 |
| Čas vklopa                                  | 0.5 ms                                                                          |
| Čas izklopa                                 | 0.03 ms                                                                         |
| Največja preklopna frekvenca                | 800 Hz                                                                          |
| Največji izhodni tok                        | 500 mA                                                                          |
| Največja preklopna zmogljivost DC           | 10 W                                                                            |
| Induktivni zaščitni tokokrog                | prilagojeno tuljavam MZ, MY, ME                                                 |
| Odpornost proti kratkemu stiku              | ne                                                                              |
| Območje delovne napetosti DC                | 12 V...27 V                                                                     |
| Preostala valovitost                        | 10 %                                                                            |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto            | ne                                                                              |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | kabel                                                                           |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | odprt konec                                                                     |
| Električni priključek 1, število polov/žil  | 3                                                                               |
| Smer izhoda priključka                      | vzdolžno                                                                        |
| Dolžina kabla                               | 2.5 m                                                                           |
| Barva kabelskega plašča                     | siva                                                                            |
| Material kabelskega plašča                  | TPE-U(PUR)                                                                      |
| Način pritrditve                            | z opremo                                                                        |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                                        |
| Teža izdelka                                | 70 g                                                                            |
| Material ohišja                             | PET                                                                             |

| Značilnost                                        | Vrednost         |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Prikaz preklopnega stanja                         | Rumena LED-dioda |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...60 °C    |
| Stopnja zaščite                                   | IP67             |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L   |