

Krmilnik motorja

SFC-LAC-VD-10-E-H0-DN

Številka dela: 552346

FESTO

za parametriranje in pozicioniranje linearnega modula HME.
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način delovanja Controller-ja	adaptiven regulator stanja
Omrežni filter	integriran
Zaščitna funkcija	I _t nadziranje Nadziranje toka Odkrivanje izpada napetosti Nadzor napake Programsko zaznavanje končnega položaja
Dajalnik položaja rotorja	Enkoder
Upornost terminatorja vodila Bus	120 Ohm, zunanjí
Maks. napetost DC med vezji	48 V
Imenska moč krmilnika	480 VA
Imenska napetost DC, napajanje logike	24 V
Imenska napetost, bremenska napetost DC	48 V
Imenski tok, bremensko napajanje	10 A
Imenski tok, napajanje logike	0,5 A
Vmesnik za konfiguriranje parametrov	Konfiguriranje parametrov in zagon RS232 (38400 Baud)
Konica moči	960 VA
Konica toka, bremensko napajanje	20 A
Konica toka, napajanje logike	0,8 A
Efektivna konica toka na fazo	15 A
Dopustno območje bremenskega napajanja	+5 % / -10 %
Dopustno območje napetosti logike	± 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Odpornost na soke	Skladno z DIN EN 60068-2-27
Vrsta zaščite	IP54
Odpornost na vibracije	Skladno z DIN EN 60068-2-6
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Dovoljenje	C-Tick
Masa izdelka	1.200 g
Komunikacijski profil	FHPP
Vhod vmesnika enkoderja, lastnosti	CAN-Bus
Bus-prikluček	D-Sub 9-polni
Povezava Fieldbus	DeviceNet
Maks. hitrost prenosa Fieldbusa	1 Mbit/s
Način pritrditve	s H letvijo za stensko/površinsko montažo
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS